


FAG

**HS7000-C-T-P4S-UL**

## 角接触球轴承

主轴轴承HS70..-C，可调节、配对或成组，接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，公差带变窄

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据



d	10 mm	内径
D	26 mm	外径
B	8 mm	宽度
$C_r$	2,470 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	940 N	基本额定静载荷，径向
$C_{ur}$	99 N	疲劳极限载荷，径向
$n_{G\text{Grease}}$	90,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	140,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	21 g	重量

## 安装尺寸

$d_a$	14 mm	轴挡肩直径
$d_a$	h12	轴挡肩游隙直径
$D_a$	22 mm	外圈挡肩直径
$D_a$	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\text{max}}$	0.3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\text{max}}$	0.1 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\text{min}}$	16.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\text{max}}$	16.9 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\text{min}}$	15.3 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\text{max}}$	16.9 mm	最大注入节圆直径
a	6.4 mm	压力锥顶距

## 尺寸

$r_{\text{min}}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\text{min}}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
$\alpha$	$15^\circ$	接触角





### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	100 °C	最高工作温度

### 附加信息

$F_{VL}$	9 N	轻预紧
$F_{VM}$	28 N	中预紧
$F_{VH}$	55 N	重预紧
$K_{aEL}$	28 N	提升力小
$K_{aEM}$	89 N	提升力中
$K_{aEH}$	185 N	提升力大
$C_{aL}$	11 N/ $\mu$ m	轴向刚度小
$C_{aM}$	17 N/ $\mu$ m	轴向刚度中
$C_{aH}$	24 N/ $\mu$ m	轴向刚度大