


FAG

B71908-E-T-P4S-UL

主轴轴承

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	40 mm	内径
D	62 mm	外径
B	12 mm	宽度
C _r	17,100 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	9,400 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	990 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	20,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	32,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	108.93 g	重量

安装尺寸

d _a	45 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	58.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.15 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	47.3 mm	
E _{tk max}	49.1 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	47.3 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	49.1 mm	最大注入节圆直径
a	17.9 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角



温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度

附加信息

F _{VL}	111 N	轻预紧
F _{VM}	447 N	中预紧
F _{VH}	974 N	重预紧
K _{aEL}	324 N	提升力小
K _{aEM}	1,348 N	提升力中
K _{aEH}	3,043 N	提升力大
C _{aL}	91 N/μm	轴向刚度小
C _{aM}	155 N/μm	轴向刚度中
C _{aH}	213 N/μm	轴向刚度大