



FAG

HC71914-E-T-P4S-UL [🔗](#)

角接触球轴承

技术信息



主要尺寸和性能数据


d	70 mm	内径
D	100 mm	外径
B	16 mm	宽度
C _r	16,800 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	11,700 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	940 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	22,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	34,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.322 kg	重量

安装尺寸

d _a	76 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	94.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.3 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	81.2 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	82.6 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	78.8 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	82.6 mm	最大注入节圆直径
a	27.8 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角



温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度

附加信息

F _{VL}	69 N	轻预紧
F _{VM}	207 N	中预紧
F _{VH}	414 N	重预紧
K _{aEL}	198 N	提升力小
K _{aEM}	602 N	提升力中
K _{aEH}	1,221 N	提升力大
C _{aL}	117 N/μm	轴向刚度小
C _{aM}	173 N/μm	轴向刚度中
C _{aH}	223 N/μm	轴向刚度大