



FAG

**HC71913-E-T-P4S-UL** [🔗](#)

角接触球轴承

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据


d	65 mm	内径
D	90 mm	外径
B	13 mm	宽度
$C_r$	13,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	8,900 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	720 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	24,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	36,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	0.19 kg	重量

## 安装尺寸

$d_a$	70 mm	轴挡肩直径
$d_a$	h12	轴挡肩游隙直径
$D_a$	85.5 mm	外圈挡肩直径
$D_a$	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\text{max}}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\text{max}}$	0.3 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\text{min}}$	74.2 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\text{max}}$	75.3 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\text{min}}$	72.1 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\text{max}}$	75.3 mm	最大注入节圆直径
a	24.6 mm	压力锥顶距

## 尺寸

$r_{\text{min}}$	1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\text{min}}$	1 mm	最小倒角尺寸
$\alpha$	25 °	接触角



### 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	100 °C	最高工作温度

### 附加信息

$F_{VL}$	53 N	轻预紧
$F_{VM}$	160 N	中预紧
$F_{VH}$	321 N	重预紧
$K_{aEL}$	153 N	提升力小
$K_{aEM}$	466 N	提升力中
$K_{aEH}$	946 N	提升力大
$C_{aL}$	103 N/μm	轴向刚度小
$C_{aM}$	152 N/μm	轴向刚度中
$C_{aH}$	196 N/μm	轴向刚度大