


FAG

HS7013-E-T-P4S-UL

角接触球轴承

主轴轴承 HS70...-E, 可调整, 成对或成套, 接触角 $\alpha = 25^\circ$, 公差受限

技术信息



主要尺寸和性能数据



d	65 mm	内径
D	100 mm	外径
B	18 mm	宽度
C_r	18,200 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	12,700 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	1,350 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{ Grease}}$	17,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{ Oil}}$	26,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	0.445 kg	重量

安装尺寸

d_a	72 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	93 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\text{ max}}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\text{ max}}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\text{ min}}$	78.5 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\text{ max}}$	80.2 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\text{ min}}$	75.9 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\text{ max}}$	80.2 mm	最大注入节圆直径
a	28.2 mm	压力锥顶距

尺寸

r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\text{ min}}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	25°	接触角





温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	100 °C	最高工作温度

附加信息

F_{VL}	109 N	轻预紧
F_{VM}	328 N	中预紧
F_{VH}	656 N	重预紧
K_{aEL}	315 N	提升力小
K_{aEM}	964 N	提升力中
K_{aEH}	1,967 N	提升力大
c_{aL}	119 N/μm	轴向刚度小
c_{aM}	177 N/μm	轴向刚度中
c_{aH}	231 N/μm	轴向刚度大