


**YRTCM180-XL**

推力/向心滚子轴承

轴向 / 径向滚子轴承. 双向, 螺栓安装, 带集成增量角度测量环




## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	180 mm	内径
	0 mm	螺母直径, 上偏差
	-0.013 mm	螺母直径, 下偏差
D	280 mm	外径
	0 mm	外径, 上偏差
	-0.018 mm	外径, 下偏差
H	50 mm	高度
$C_r$	100,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	200,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_a$	134,000 N	基本额定动载荷, 轴向
$C_{0a}$	730,000 N	基本额定静载荷, 轴向
$n_G$	600 1/min	极限转速
$M_R$	5 Nm	轴承摩擦力矩
$\approx m$	8.2 kg	重量



### 安装尺寸

J	194 mm	内圈固定孔节圆直径
J <sub>1</sub>	260 mm	外圈固定孔节圆直径
d <sub>1</sub>	7 mm	内圈固定孔直径
d <sub>2</sub>	11 mm	固定孔沉孔直径
a	6.2 mm	固定孔沉孔深度
	46	内圈固定孔数量
d <sub>3</sub>	7 mm	外圈固定孔直径
	45	外圈固定孔数量
n	48	节圆量
t	7.5 °	节圆分离角度
G	M8	螺纹拉拔孔
	3	螺纹拉拔孔数量
M <sub>A</sub>	14 Nm	锁紧力矩
	2	固定螺钉数量
t <sub>1</sub>	4 μm	Axial and radial runout, measurement standard; Measured on mounted bearing, with ideal adjacent construction.

### 尺寸

H <sub>1</sub>	29 mm	外圈接触面高度
H <sub>2</sub>	21 mm	外圈接触面高度
D <sub>1 max</sub>	245.1 mm	内圈最大板直径
C	15 mm	外圈宽度

### 温度范围







T <sub>min</sub>	-30 °C	最低工作温度
T <sub>max</sub>	120 °C	最高工作温度



### 附加信息

$c_{aL}$	4,700 N/ $\mu$ m	轴承定位轴向刚度
$c_{rL}$	3,600 N/ $\mu$ m	轴承径向刚度
$c_{kL}$	29,000 Nm/mrad	轴承定位倾斜刚度
$c_{aL}$	13,500 N/ $\mu$ m	滚动体组轴向刚度
$c_{rL}$	5,300 N/ $\mu$ m	滚动体组径向刚度
$c_{kL}$	88,500 Nm/mrad	滚动体组倾斜刚度

### 特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  各轴的力矩
-  脂润滑
-  开式