



FAG



7200-B-XL-TVP-UL

薄壁轴承

角接触球轴承 72...-B-XL-TVP, 单列, X-life, 塑料保持架

X-life

技术信息



您当前的产品型号

设计变量	B	B
密封	不带	无
保持架	TVP	玻纤保持架
公差等级	P6	等级6 (P6)
尺寸/热稳定性	S0	热稳定性尺寸 (150°)
匹配条件 (轴向游隙/预紧)	UL	预紧力小
润滑剂	不带	无

主要尺寸和性能数据

d	10 mm	内径
D	30 mm	外径
B	9 mm	宽度
C _r	5,600 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	2,600 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	179 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	37,500 1/min	极限转速
n _{gr}	22,600 1/min	参考转速
≈m	0.032 kg	重量



安装尺寸

d a min	14.2 mm	轴挡肩最小直径
D a max	25.8 mm	轴承座挡肩最大直径
D b max	27.6 mm	外圈最大面径
r a max	0.6 mm	最大凹穴半径
r a1 max	0.3 mm	最大凹穴半径

尺寸

r min	0.6 mm	最小倒角尺寸
r 1 min	0.3 mm	最小倒角尺寸
D 1	22.03 mm	内圈档边直径
d 1	18.26 mm	内圈档边直径
a	12.9 mm	压力锥顶距
α	40 °	接触角

温度范围

T min	-30 °C	最低工作温度
T max	120 °C	最高工作温度

附加信息

V max	-2 μm	Preload per set max.
Tol (+)	8 μm	Tolerance for axial clearance or preload per set
F V max	38 N	Preload force



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式