


FAG

HS7007-C-T-P4S-UL

角接触球轴承

技术信息




您当前的产品型号

接触角	C	接触角15°
密封	不带	
外形	Standard	
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	35 mm	内径
D	62 mm	外径
B	14 mm	宽度
C _r	8,900 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	5,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	530 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	34,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	50,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.156 kg	重量





安装尺寸

d _a	41 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	56 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _a max	1 mm	最大凹穴半径
r _{a1} max	0.3 mm	最大凹穴半径
E _{tk} min	45.7 mm	最小注入节圆直径
E _{tk} max	46.8 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1} min	43.9 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1} max	46.8 mm	最大注入节圆直径
a	13.5 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r ₁ min	1 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F _{VL}	31 N	轻预紧
F _{VM}	93 N	中预紧
F _{VH}	187 N	重预紧
K _{aEL}	94 N	提升力小
K _{aEM}	295 N	提升力中
K _{aEH}	614 N	提升力大
c _{aL}	27 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	43 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	59 N/μm	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式