


FAG

HS71913-C-T-P4S-UL

角接触球轴承

技术信息




您当前的产品型号

接触角	C	接触角15°
密封	不带	
外形	Standard	
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	65 mm	内径
D	90 mm	外径
B	13 mm	宽度
C _r	13,800 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	9,900 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	1,040 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	20,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	32,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	0.203 kg	重量





安装尺寸

d _a	70 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	85.5 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.3 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	74.2 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	75.3 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	72.1 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	75.3 mm	最大注入节圆直径
a	16.9 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F_{VL}	48 N	轻预紧
F_{VM}	144 N	中预紧
F_{VH}	287 N	重预紧
K_{aEL}	143 N	提升力小
K_{aEM}	450 N	提升力中
K_{aEH}	937 N	提升力大
c_{aL}	42 N/μm	轴向刚度小
c_{aM}	65 N/μm	轴向刚度中
c_{aH}	89 N/μm	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式