


FAG

HS7019-E-T-P4S-UL

角接触球轴承

技术信息





您当前的产品型号

接触角	E	接触角25°
密封	不带	
外形	Standard	
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	95 mm	内径
D	145 mm	外径
B	24 mm	宽度
C _r	34,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	26,000 N	基本额定静载荷, 径向
C _{ur}	2,500 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{G Grease}	12,000 1/min	脂润滑极限转速
n _{G Oil}	18,000 1/min	油润滑极限转速
≈m	1.25 kg	重量





安装尺寸

d _a	105 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	136 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1.5 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	114.3 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	116.8 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	110.7 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	116.8 mm	最大注入节圆直径
a	40 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F _{VL}	204 N	轻预紧
F _{VM}	612 N	中预紧
F _{VH}	1,225 N	重预紧
K _{aEL}	588 N	提升力小
K _{aEM}	1,797 N	提升力中
K _{aEH}	3,663 N	提升力大
c _{aL}	168 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	249 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	324 N/μm	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式