


FAG

HCB7019-C-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承HCB70.-C，可调节、配对或成组，
接触角 $\alpha = 15^\circ$ ，带陶瓷球，公差带变窄

技术信息





您当前的产品型号

接触角	C	接触角 15°
密封	不带	无
外形	Standard	Standard
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	公差等级P4s，FAG标准高于P4，符合DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	轻预紧

主要尺寸和性能数据

d	95 mm	内径
D	145 mm	外径
B	24 mm	宽度
C_r	81,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	52,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	3,800 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{ Grease}}$	13,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{ Oil}}$	20,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	0.99 kg	重量





安装尺寸

d _a	105 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	136 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _{a max}	1.5 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk min}	110.5 mm	最小注入节圆直径
E _{tk max}	115.8 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1 min}	110.5 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1 max}	115.8 mm	最大注入节圆直径
a	28.1 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
α	15 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F_{VL}	233 N	轻预紧
F_{VM}	794 N	中预紧
F_{VH}	1,643 N	重预紧
K_{aEL}	693 N	提升力小
K_{aEM}	2,499 N	提升力中
K_{aEH}	5,442 N	提升力大
c_{aL}	85 N/ μ m	轴向刚度小
c_{aM}	141 N/ μ m	轴向刚度中
c_{aH}	197 N/ μ m	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式