


FAG

HCB71928-E-T-P4S-UL

主轴轴承

主轴轴承HCB719..-E，可调节、配对或成组，
接触角 $\alpha = 25^\circ$ ，带陶瓷球，公差带变窄

技术信息





您当前的产品型号

接触角	E	接触角 25°
密封	不带	无
外形	Standard	Standard
保持架	T	层压织物保持架
公差等级	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
轴承组布置	U	单轴承
预载荷	L	Preload light

主要尺寸和性能数据

d	140 mm	内径
D	190 mm	外径
B	24 mm	宽度
C_r	89,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	70,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	4,400 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{ Grease}}$	8,500 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{ Oil}}$	13,000 1/min	油润滑极限转速
$\approx m$	1.334 kg	重量





安装尺寸

d _a	149 mm	轴挡肩直径
d _a	h12	轴挡肩游隙直径
D _a	181 mm	外圈挡肩直径
D _a	H12	外圈游隙挡肩直径
r _a max	0.6 mm	最大凹穴半径
r _{a1} max	0.6 mm	最大凹穴半径
E _{tk} min	155.5 mm	最小注入节圆直径
E _{tk} max	160.6 mm	最大注入节圆直径
E _{tk1} min	155.5 mm	最小注入节圆直径
E _{tk1} max	160.6 mm	最大注入节圆直径
a	50.5 mm	压力锥顶距

尺寸

r _{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
r ₁ min	1.5 mm	最小倒角尺寸
α	25 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	100 °C	最高工作温度



附加信息

F _{VL}	348 N	轻预紧
F _{VM}	1,367 N	中预紧
F _{VH}	2,967 N	重预紧
K _{aEL}	999 N	提升力小
K _{aEM}	3,997 N	提升力中
K _{aEH}	8,852 N	提升力大
c _{aL}	253 N/μm	轴向刚度小
c _{aM}	413 N/μm	轴向刚度中
c _{aH}	554 N/μm	轴向刚度大

特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  脂润滑
-  油润滑
-  开式