




ZKLN1545-2RS-PE

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承ZKLN..-2RS-PE，公差带增加，双向，两侧唇式密封

技术信息



您当前的产品型号

密封	2RS	两侧接触唇式密封
公差等级	PE	Less stringent bearing design

主要尺寸和性能数据

d	15 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.01 mm	螺母直径，下偏差
D	45 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.011 mm	外径，下偏差
B	25 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	18,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	28,500 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	1,300 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	8,200 1/min	脂润滑极限转速
n _g	3,500 1/min	热安全工作转速
M _R	0.2 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	0.219 kg	重量



安装尺寸

D _a max	35 mm	轴承座最大直径
d _a min	20 mm	轴最小直径

尺寸

d ₁	28 mm	内圈挡边直径
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r ₁ min	0.6 mm	最小倒角尺寸
α	60 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

c _{aL}	400 N/μm	轴向刚度
c _{kL}	65 Nm/mrad	倾斜刚度
M _m	0.102 kg*cm ²	惯性力矩
	5 μm	轴向跳动
	ZM15	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM15	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M _A	10 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	5,484 N	锁紧螺母轴向力



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封