



SCHAEFFLER



資料表僅為所選產品的尺寸和基本額定載荷概覽。請務必遵循本產品的所有進一步資訊和指引。如需更多資訊，您可以使用我們網站上的聯絡表單



安装尺寸

D_{a max} 82 mm 轴承座最大直径

d_{a min} 63 mm 轴最小直径

尺寸

d₁ 72 mm 内圈挡边直径

r_{min} 0.3 mm 最小倒角尺寸

r_{1 min} 0.6 mm 最小倒角尺寸

α 60 ° 接触角

温度范围

T_{min} -30 °C 最低工作温度

T_{max} 120 °C 最高工作温度

附加信息

c_{aL} 1,250 N/μm 轴向刚度

c_{kL} 1,000 Nm/mrad 倾斜刚度

M_m 5.24 kg*cm² 惯性力矩

2.5 μm 轴向跳动

ZM50 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母

AM50 用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母

M_A 85 Nm 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩

16,280 N 锁紧螺母轴向力



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封