



SCHAEFFLER






ZKLN70120-2Z-XL

推力角接触球轴承

推力角接触球轴承单元ZKLN..-2Z，双向，两侧间隙式密封

X-life

技术信息



您当前的产品型号

密封	2Z	Minimal gap seal on both sides
公差等级	Standard	

主要尺寸和性能数据

d	70 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.008 mm	螺母直径，下偏差
D	120 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.015 mm	外径，下偏差
B	45 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.25 mm	宽度，下偏差
C _a	97,000 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	241,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	14,600 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	3,800 1/min	脂润滑极限转速
n _g	2,800 1/min	热安全工作转速
M _R	1.2 Nm	轴承摩擦力矩
≈m	1.998 kg	重量

資料表僅為所選產品的尺寸和基本額定載荷概覽。請務必遵循本產品的所有進一步資訊和指引。如需更多資訊，您可以使用我們網站上的聯絡表單



安装尺寸

D_{a max} 110 mm 轴承座最大直径

d_{a min} 92 mm 轴最小直径

尺寸

d₁ 95 mm 内圈挡边直径

r_{min} 0.6 mm 最小倒角尺寸

r_{1 min} 0.6 mm 最小倒角尺寸

α 60 ° 接触角

温度范围

T_{min} -30 °C 最低工作温度

T_{max} 120 °C 最高工作温度

附加信息

c_{aL} 1,450 N/μm 轴向刚度

c_{kL} 2,250 Nm/mrad 倾斜刚度

M_m 19.8 kg*cm2 惯性力矩

3 μm 轴向跳动

ZMA70/110 用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母

AM70 用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母

M_A 130 Nm 适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩

19,031 N 锁紧螺母轴向力



特点

-  径向载荷
-  单向的轴向载荷
-  双向的轴向载荷
-  终身润滑，免维护
-  脂润滑
-  双侧密封