




FAG

7603025-TVP

推力角接触球轴承

角接触球轴承7603，单向，接触角 $\alpha = 60^\circ$ ，公差带变窄

技术信息



您当前的产品型号

保持架	TVP	塑料保持架
密封	不带	
轴承组布置	Standard	Single bearing
润滑剂	不带	Not greased

主要尺寸和性能数据

d	25 mm	内径
	0 mm	螺母直径，上偏差
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	62 mm	外径
	0 mm	外径，上偏差
	-0.007 mm	外径，下偏差
B	17 mm	宽度
	0 mm	宽度，上偏差
	-0.12 mm	宽度，下偏差
C _a	29,500 N	基本额定动载荷, 轴向
C _{0a}	68,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	3,100 N	疲劳极限载荷, 轴向
n _{G Grease}	6,800 1/min	脂润滑极限转速
n _g	3,800 1/min	热安全工作转速
≈m	0.266 kg	重量



安装尺寸

D _a	52 mm	轴承座直径
D _a	H12	轴承座游隙直径
d _a	38 mm	轴直径
d _a	h12	轴游隙直径

尺寸

r _{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
a	47.5 mm	压力锥顶距
α	60 °	接触角

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

M _R	0.09 Nm	轴承摩擦力矩
c _{aL}	917 N/μm	轴向刚度
	2 μm	轴向跳动
	ZM25	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM25	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M _A	40 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	14,480 N	锁紧螺母轴向力

特点

 径向载荷

 单向的轴向载荷

 脂润滑

 开式